

Harvey

Описание:

Эффектный, абсолютно матовый материал, создающий уникальную фактуру струящейся дымки. Harvey отдаленно напоминает оникс с его прозрачностью и трехмерностью. Материал легкий и пластичный, несложный в нанесении. При желании Harvey можно обработать воском, чтобы получить эффект полированного камня.

Перед нанесением покрытия, поверхность должна быть предварительно тщательно подготовлена.



Состав:

Водно-акрилатная эмульсия, минеральные наполнители, вода.

Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.





Перед использованием декоративную штукатурку Harvey необходимо тщательно перемешать. Предварительно рабочая поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения Basis Primer.

Техника №1: Классика



1 Нанесите с помощью валика два слоя колерованной подложки Latex Primer S. Дайте поверхности высохнуть.



2 Через 2-4 часа нанесите валиком или металлической кельмой тонкий ровный слой краски Harvey.



3 Еще через 2-4 часа нанесите кельмой второй слой Harvey. Сразу же сформируйте рисунок хаотичными, разнонаправленными движениями, работая то одной, то другой гранью инструмента.

Инструменты, используемые для создания фактур



шпатель металлический (кельма)



малярный валик

Упаковка	3,5 кг, 7 кг
Плотность	1,4 г/см ³
Кислотность	PH 8,0 -9,0
Расход	0,5 кг/м ² , расход может меняться от способа нанесения и толщины слоя
Время высыхания на касание	2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35С°. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре

